


	CERTYFIKAT JAKOŚCI (deski betonowe)			
STELLASTONE				
1 1				
PN-EN 13748-2:2006/Ap1:2006 Płytki lastrykowe. Część 2 : Płytki lastrykowe do zastosowań zewnętrznych.				
Prefabrykowana płyta betonowa do zastosowań zewnętrznych (jednowarstwowa)				
Przeznaczenie :	Do nawierzchni chodników, placów, parkingów, podjazdów, hal itp..			
Zastosowanie :	Nawierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne			
Warstwa ścieralna :	≥ 4 mm			
Wymiary : (mm)	500x500x70 mm			
Wytrzymałość na zginanie średnia :	≥ 5,0	MPa	Klasa 3/UT	
Wytrzymałość na zginanie minimalna :	≥ 4,0	MPa		
Nasiąkliwość :	klasa 2	znakowanie : B	≤ 6	%
Odporność na zamrażanie/ /rozmarzanie-z udziałem soli :	klasa 3	znakowanie : D	ubytek masy po badaniu :	≤ 1,0 kg/m ²
Odporność na ścieranie :	Klasa 4	znakowanie : I	≤ 18	mm ³ /500
Współczynnik przewodn.ciepłnej	1,4	[W/(mK)]	000	0mm ²
Odporność na poślizg/poślizgnięcie :	zadawalająca			
Reakcja na ogień	A1			
Deklaracja zgodności	Nr : PŁYTKA-2/2011			